

Lampa awaryjna PRIMOS CLA LED 0140-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016

Kod ElektriKo: 98396 Kod Hybryd: PRIMOS CLA LED
0140-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016



Dane techniczne:

- Moc **1W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **awaryjny (ciemny)**

Zastosowanie:

PRIMOS CLA jest oprawą natynkową o wysokiej mocy i wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Klosz oprawy wyprodukowany z wysokiej jakości materiału PC-ABS/PC pozwala na szeroki zakres temperatur pracy. Klosz mleczny

i specjalne optyki pozwalają na użycie oprawy PRIMOS CLA, gdzie występuje bezpośredni ludzki kontakt wzrokowy. Klosz jest oświetlony równomiernie na dużej powierzchni.

Systemy:

ST, AT, CT, LVDBS, HVCBS

Obudowa:

Materiał obudowy: mieszanka PC/ABS

Materiał klosza: PC opalizowany

	AT, CT	195-265VAC 50-60Hz
	CB	195-265VAC 50-60Hz
		80-275VDC 195-265VAC 50-60Hz
		80-275VDC
	CBAM	80-275VDC
		195-265VAC 50-60Hz
		170-275VDC 195-265VAC 50-60Hz
		170-275VDC
		8-135VDC
	LVAM	I
	AT, CT, CB, CBAM	II
	LVAM	IP65
		moduł LED
		5700-6500K (CW)
		7W
		5W, 7W
		300lm
		300m
		> 50 000h
		Ni-Cd HJ, Ni-MH HJ
	5W	
	7W	
	AT, CT	

Wykonanie i montaż	AT, GT	16 - 24h
Prace przygotowawcze	AT, GT	SW - 1h, 2h, 3h
Prace montażowe	AT, GT	7W - 1h, 2h
Prace rozbiórkowe	AT, GT	TS - ±5 - +35°C
Prace naprawcze	OB, OBAM	TE - ±20 - +35°C
Prace konserwacyjne	LVAM	TS - 10 - +45°C
Prace remontowe		TE - ±25 - +50°C
Prace modernizacyjne		±25 - +55°C
Prace eksploatacyjne		16h