

Oprawa awaryjna ALU SGN LED 0000-PL-2W-SS-40x20-AT-3h-9003-FT-C2-X-NOP

Kod produktu: 98399



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Wymiary **40x20cm**
- Moc **2W**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Wymiary **40x20cm**

ZASTOSOWANIE:

ALU SGN LED jest natynkową oprawą LED małej mocy, przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest wyznaczanie dróg ewakuacyjnych i wyjść awaryjnych przy użyciu odpowiedniego wewnętrznie podświetlanego znaku

ewakuacyjnego w standardzie ISO 7010.

Oprawa ALU SGN LED jest kompatybilna ze wszystkimi systemami oferowanymi przez firmę HYBRYD.

CECHY:

- Oprawa wskazująca kierunek ewakuacji Diody LED sygnalizujące stan pracy oprawy
- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora Praca awaryjna (ciemna) lub awaryjno-sieciowa (jasna)
- Możliwość podłączenia do systemu centralnego zarządzania, zasilania centralnego lub zasilania grupowego
- Wiele wariantów mocowania
- Obudowa wykonana z aluminium, klosz z PC Montaż wewnątrz budynku
- Występuje w trzech wariantach rozmiaru

DOSTĘPNE WYKONANIA:

ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAM

MATERIAŁ:

Materiał obudowy – malowane proszkowo aluminium

Kolor obudowy – RAL 9003, inne na specjalne zamówienie

Materiał klosza – płyta PC

Źródło zasilania	ST, AT, CT CB CBAM LVAM	230V AC 50/60Hz 230V AC 50/60Hz 80–275V DC 230V AC 50/60Hz 170–275V DC 15–32V DC
Klasa ochronności	ST, AT, CT, CB, CBAM LVAM	I III
Stopień ochrony		IP40
Typ źródła światła		Listwy LED ¹⁾
Temperatura barwowa światła		5000K
Współczynnik oddawania barw		70
Moc zasilania źródła światła		2W
Trwałość źródła światła		> 50 000h
Typ akumulatora	ST, AT, CT	Ni-Cd, Ni-MH
Czas ładowania akumulatora	ST, AT, CT	< 24h
Nominalny czas pracy awaryjnej	ST, AT, CT	1h, 3h
Zakres temperatury pracy	ST, AT, CT CB, CBAM LVAM	+5 – +45°C -10 – +55°C -25 – +60°C
Okablowanie przelotowe		TAK