

Słup teletechniczny kompozytowy PoleComp 0.7kN 10m

Kod ElektriKo: 98625



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa 10m

Słup teletechniczny kompozytowy PoleComp - Wykorzystywany w budowie sieci światłowodowej, jako alternatywa do słupów drewnianych i betonowych. Dzięki swojej lekkiej konstrukcji znacznie obniżają koszty całej inwestycji. Słup kompozytowy jest pusty w środku dlatego możliwe jest umieszczanie kabli w jego wnętrzu jak również nadajników, bowiem nie stanowi zagrożenia dla fal radiowych, mikrofal itp. Dzięki swojej niskiej wadze, słupy kompozytowe idealnie sprawdzają się w miejscach trudno dostępnych, a sam transport nie sprawia problemu. Przy jego montażu nie jest wymagana interwencja żadnych maszyn ani ciężkich sprzętów i wykonuje się go z pozycji gruntu, sprzyjając bezpieczeństwu samego montażu jak i bezpieczeństwa przy ewentualnym uszkodzeniu. W wyniku zastosowania

sprawdzonych i certyfikowanych materiałów przy produkcji, słupy nie wymagają konserwacji, a ich żywotność sięga 40 lat. Dodatkowym atutem jest fakt, iż cała konstrukcja poddaje się 100% przetworzeniu, stąd produkt przyjazny jest dla środowiska.

Siła wierzchołkowa: 0.7kN

Długość całkowita: 10m

Zalety:

- Nie koroduje
- Możliwość transportu w trudno dostępne miejsca
- Lekka waga - montaż w 2 monterów
- Większe bezpieczeństwo niż w przypadku uszkodzenia innych rodzajów słupów
- Montaż z pozycji gruntu
- Brak przenikania cieczy
- Montaż kabli i nadajników we wnętrzu słupa
- Długa żywotność
- Przyjazny dla środowiska
- Możliwość zmiany kolorystyki - pod zamówienie
- Możliwość wykonania produktu z otworami - pod zamówienie

Dobór słupa w zależności od przeznaczenia oraz zastosowanego kabla światłowodowego:

	170° ÷ 180°	120° ÷ 170°
Airflow S-QOTKSdD 1-12J	0.3 kN	0.7 kN
Aramid Z-XOTKtcdD 1-24J	0.3 kN	0.7 kN
ADSS-XOTKtsdD 1-72J	0.7 kN	1.6 kN
ADSS-XOTKtsdD	0.7 kN	1.6 kN

96J		
ADSS-XOTKtsdD	0.7 kN	1.6 kN
144J		
* założenia dla SAG 1%		