

Naświetlacz B-5S

Kod ElektriKo: 9867 Kod Brilum / Brilux: NH-B5S000-93



Dane techniczne:

- Trzonek **R7s**
- Źródło światła **żarówka halogenowa J-78**
- Moc **max. 1500W**
- Kolor **szary**
- Trzonek **R7s**
- Źródło światła **żarówka halogenowa J-78**
- Moc **max. 1500W**
- Kolor **szary**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP44**
- Zastosowanie **na zewnątrz**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **1m**
- Oprawa ruchoma **TAK**

Opis techniczny

- maksymalny zakres działania czujnika ruchu **180°**

- kolor obudowy – czarny lub biały
- obudowa – stop aluminium
- uchwyt – stal
- odbłyśnik - aluminium
- klosz/dyfuzor – szkło
- zakres regulacji czujnika ruchu – w pionie do 30°, w poziomie do 60°
- zasięg wykrywania ruchu – max. 12m przy 20° (w poziomie)
- czas świecenia – od 5 sek. do 12 min.
- temperatura pracy – od -20°C do +40°C
- rodzaj przyłącza – złączka trzytorowa 2,5 mm²

Zastosowanie

- do wszechstronnych zastosowań w oświetlaniu m.in. wejść, bram wjazdowych, tarasów, przestrzeni wokół domów prywatnych, wybranych fragmentów placów, a także do oświetlania niewielkich reklam

Sposób montażu

- montaż do podłoża przy użyciu uchwyty montażowego stanowiącego część oprawy

Wymiary