ONTEC S M2 302 M DATA W

Kod produktu: 98755



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Źródło światła **14xLED**
- Moc **2W**
- Źródło światła **14xLED**
- Klasa ochronności **II**
- Zastosowanie **oświetlenie antypaniczne**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Certyfikat CNBOP **TAK**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Kolor **RAL 9003** / **RAL 7035 RAL 9004** / **kolor specjalny**
- Czas pracy na baterii **1h** / **3h**
- Napięcie [V] **230 V AC** / **50 - 60 Hz ± 10%**

Multifunkcyjna oprawa **ONTEC S** łączy w sobie niezawodność i nowoczesny design.


ONTEC S posiada wysokie parametry oświetleniowe, możliwość **montażu podtynkowego** oraz **montażu flagi** - w łatwy i szybki sposób można go przekształcić w **oprawę dwustronną**.

Produkt dostępny jest dodatkowo w modelu COLD dedykowanym do zastosowań w temperaturze **do -15°C**.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

ONTEC S M1, M2, M5

oświetlenie antypaniczne
antipanic lighting



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl