

Naświetlacz Led Slim Flood Light 100w 6400k

Kod ElektriKo: 98785



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **100 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **10000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **6400 k**
- Napięcie [V] **220 - 240 V**
- Wymiary **L330*W271*H33mm**
- Kąt świecenia [°] **120°**
- Moc **100 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **10000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **6400 k**
- Napięcie [V] **220 - 240 V**
- Wymiary **L330*W271*H33mm**
- Kąt świecenia [°] **120°**

Elegancka i cienka; Modna

Różni się od tradycyjnych lamp, posiada zintegrowaną część zewnętrzną i precyzyjne wykończenie. Lampa jest elegancka i kompaktowa, lekka i łatwa do ukrycia, co zapewnia nowoczesne zastosowanie.

Wysokiej jakości aluminiowy odlew obudowy.

Wyprodukowany ze wzmocnionego i twardego stopu aluminium, jest wytrzymałe i odporne na rdzę dzięki czemu wytrzymuje silne deszcze i burze piaskowe oraz przedłuża czas świecenia.

Układ LED

Bardzo jasny promień lampy; stabilne i długotrwałe światło; wysoce wydajne świecenie; mniejsze rozproszenie światła; dobra temperatura barwowa; oszczędność energii.

Długa żywotność.

Zwyczajny czas stosowania to 20 000 godzin, czyli 10 razy dłużej niż lampy tradycyjne. Nie trzeba często wymieniać lamp, a rutynowa konserwacja nie jest wymagana.

Wytrzymałe, wzmocnione szkło.

Zastosowano wzmocnione szkło hartowane o wysokiej transmisji, dobrze transmitujące jednolite i transparentne światło, jest odporne na wodę i bardzo wytrzymałe.

Profesjonalna ochrona; Jakość technologiczna

Stopień ochrony IP65, odporny na kurz, odporny na wodę, odporny na rdzę, odporny na uszkodzenie przez przedostającą się wodę. Można stosować go przez długi okres czasu w trudnych warunkach, o wysokiej temperaturze i wilgotności, nadaje się do stosowania na zewnątrz, wewnątrz, do oświetlenia billboardów oraz budynków.

Wysokiej klasy certyfikat WEEE; bezpieczny i przyjazny środowisku

Źródło światła jest wolne od promieniowania ultrafioletowego, czerwonego światła i innych promieniowań oraz od zanieczyszczenia rtęcią. Wyrzucona lampa może być poddana recyklingowi i ponownie bezpiecznie użyta.