

Zasilacz stałonapięciowy/stałożądowy o mocy 40W z funkcją ściemniania (3 w 1) **GPF-40D-700**

Kod ElektriKo: 98907



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Cechy:

- Zasilacz stałonapięciowy / stałożądowy
- Wbudowany aktywny układ korekcji współczynnika mocy PFC
- Uniwersalny zakres wartości napięcia wejściowego
- Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadprądowe / Nadnapięciowe
- Wbudowana funkcja ściemniania(dimming) 3 w 1: Napięcie/Rezystancja/PWM
- Chłodzenie swobodnym obiegiem powietrza
- Testowany pod pełnym obciążeniem
- II klasa ochronności
- Stopień ochrony IP67

MODEL	GPF-40D-350	GPF-40D-700	GPF-40D-1050	GPF-40D-1400	GPF-40D-1750
WYJŚCIE					
Napięcie w stanie bez obciążenia (max.)	126V	61V	41V	31V	26V
Zakres napięć dla pracy stałoprądowej [2]	72 ÷ 120V	36 ÷ 60V	24 ÷ 40V	18 ÷ 30V	15 ÷ 24V
Prąd znamionowy	350mA	700mA	1050mA	1400mA	1750mA
Moc znamionowa	42W	42W	42W	42W	42W
Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian U_{we}	± 1%				
Stabilizacja U_{wy} w zależności od zmian I_{wy}	± 2%				
Tolerancja [4]	± 3%				
Dokładność prądu w trybie stałoprądowym	± 3%				
Tętnienia i szumy (max.) [3]	5V _{p-p}	3V _{p-p}	3V _{p-p}	2V _{p-p}	2V _{p-p}
Czas ustalania, narastania, podtrzymania [5]	1000ms, 80ms, 60ms / 230VAC; 1000ms, 80ms, 30ms / 115VAC pod pełnym obciążeniem				
WEJŚCIE					
Zakres wartości napięcia	85 ÷ 277VAC				
Zakres częstotliwości napięcia	47 ÷ 63Hz				
Sprawność (typ.)	88%	88%	88%	87%	86%
Prąd AC (typ.)	0.65A/115VAC, 0.35A / 230VAC				
Współczynnik mocy	PF > 0.95 / 230VAC; PF > 0.98 / 115VAC pod pełnym obciążeniem				
Prąd rozruchowy (typ.)	65A / 230VAC				
Prąd upływu(max.)	2mA / 240VAC				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.