

Lampa hermetyczna Fibra LED 17W 4000K 662mm/95mm + Moduł aw LED VQ/3/1/AT NiCd laska

Kod produktu: 99248



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **1x**
- Strumień świetlny oprawy **2080 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,60 kg**
- Moc oprawy **17 W**
- PZH **Tak**
- Degradacja diod LED **B10**
- Zakres temperatur pracy **-25 ... 40 °C**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **88 %**
- Żywotność diod LED **>54000 h**
- Info **1x**
- Strumień świetlny oprawy **2080 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **1,60 kg**

- Moc oprawy **17 W**
- PZH **Tak**
- Degradacja diod LED **B10**
- Zakres temperatur pracy **-25 ... 40 °C**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **88 %**
- Żywotność diod LED **>54000 h**

Oprawa hermetyczna na 7x6d7a LED o stopniu szczelności IP66.

Wykonanie: Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz mleczny, optyczny odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.


Montaż: Nastropowy lub zwieszany.

Akcesoria: Klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
19W	672	95	111
19W	672	95	111
36W	1272	95	111
36W	1272	95	111
44W	1572	95	111
44W	1572	95	111
36W	672	145	111
36W	672	145	111
69W	1272	145	111
69W	1272	145	111
88W	1572	145	111
88W	1572	145	111

L - Długość??
W - Szerokość??
H - Wysokość?? / głębokość??



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.