
Znak aktywny D-6 z panelem solarnym (sign flash) + czujnik - komplet 2szt + słupek (bez fundamentu)

Kod Elektriko: 99350



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Barwa światła **żółta światłość 5800 mcd**
- Źródło światła **40x LED**
- Akumulator **2,2Ah**
- Panel fotowoltaiczny **30W lub 20W+20W**

Komplet 2 znaków solarnych

info@elektriko.pl

2x SL/OG/603/20/4.5/11 - SŁUPEK og.2" L-4500

4x UCHWYT/0001 - UCHWYT UNIWERSALNY 1,5"-2"

2x Z/04100/32/06 - ZNAK DROGOWY D6 OC. OII 600X600 produkcja

2x lampy ostrzegawcze (panel aktywny z lampami)

2x zasilanie solarne

2x czujka radiowa

Jak dobrać produkt do oznakowania?

Ten produkt warto oceniać przede wszystkim przez miejsce montażu, wymaganą widoczność, sposób zasilania i oczekiwany czas pracy. To nie zawsze jest klasyczna latarnia uliczna, dlatego dobór powinien wynikać z funkcji w terenie.

Jeżeli produkt ma działać całorocznie lub w miejscu częściowo zacienionym, warto przewidzieć większy zapas energii i potwierdzić dobór przed zamówieniem.

Znaki D-6 z aktywnym panelem mają coraz większe zastosowanie w nowoczesnych systemach oznakowania przejść dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Zadaniem tych znaków jest przekazywanie informacji dla kierujących pojazdami o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych z odpowiednio dużej odległości tak, aby kierowca mógł zachować właściwą ostrożność. Znaki tego typu charakteryzują się zadaniem ostrzeżenia zbliżających się kierowców o niebezpiecznym miejscu za pomocą lamp pulsacyjnych.

Zalety znaku D-6 z aktywnym panelem:

- podświetlenie diodowe,

- odblaskowe lico znaku z folii pryzmatycznej II generacji,

- dobra widoczność z dużej odległości,

- odporność na zmienne warunki atmosferyczne,

- brak kosztów eksploatacji (autonomiczne zasilanie).

Podstawowym i jedynym źródłem światła znaku D-6 stanowią diody LED w postaci dwóch lamp fi 100 mm świecących barwą żółtą (5800 mcd) o łącznej mocy 2 W zamocowane wewnątrz obudowy lampy sygnalizacyjnej. Powyżej lampy sygnalizacyjnej znaku zamontowany detektor ruchu umożliwiający wykrywanie pieszego w rejonie strefy przejścia i załączający pulsowanie lamp. Sterownik mikroprocesorowy wraz z radiolinią umożliwia transmisję sygnału do drugiego znaku na odległość do 50 metrów, co powoduje, że podczas zadziałania jednego znaku sygnał wykrycia pieszego jest przesyłany do znaku po przeciwnej stronie jezdni, który również zaczyna pulsować.

Konstrukcja:

- podkład wykonany z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości 1,25 mm,

info@elektriko.pl

- obudowa zamknięta (skrzynkowa),

- wymiary znaku 600 mm x 600 mm,

- lico wykonane z folii pryzmatycznej II generacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie plus malowanie proszkowo.

Charakterystyka źródła światła:

- dioda LED średnicy 5 mm,

- kąt rozsyłu strumienia świetlnego 30 stopni,

- minimalna światłość dla barwy żółtej 5800 mcd.


Zasilanie:

- dla zasilania z baterii słonecznych zastosowano: baterie słoneczną, regulator napięcia oraz

sterownik FL-X1.


Łączna ilość diod żółtych wynosi 40 szt

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl