Oprawa downlight CANOS 190.LED 840 2500LM OPAL 24W IP20 RAL9016 DRV

Kod produktu: 99371



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **24 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2500**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Klosz **OPAL**
- Moc **24 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2500**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Klosz **OPAL**

Uniwersalny, okrągły downlight o szerokim zastosowaniu. Wersja z rozsyłem 67° i ochroną przed olśnieniem: UGR 19, dedykowana do zastosowań biurowych lub w wyższych pomieszczeniach; wersja z szerokim rozsyłem 93° idealna do ciągów komunikacyjnych. Wysoko przepuszczalny, cofnięty o 35 mm dyfuzor mrożony i wydajny odbłyśnik z błyszczącej blachy aluminiowej tworzą optymalne rozwiązanie optyczne. Lakierowana ramka z ciśnieniowego odlewu aluminium. Wariant ze stopniem szczelności IP44 pozwala na zastosowanie w pomieszczeniach wilgotnych lub o wyższych parametrach czystości. Aluminiowy radiator zapewnia pasywne chłodzenie LED. Szybki montaż dzięki stalowym

info@elektriko.pl

sprężynom. Dostępna wersja awaryjna z 1h i 3h autonomią pracy. Dzięki II klasie ochronności możliwość wykorzystania w instalacjach bez przewodu ochronnego. Najwyższa jakość produktu potwierdzona certyfikatem ENEC.

Wysokoprzepuszczalny dyfuzor z tworzywa PMMA, mrożony

Odbłyśnik aluminiowy, błyszczący

Waga tylko 1,10 kg dla wersji ON/OFF

Dostępna wersja awaryjna ze świadectwem CNBOP

Certyfikat ENEC

info@elektriko.pl