

CAMELEON MINI 1 80.LED 840 820LM CLEAR 60° FRAME 8W IP54 RAL9016 DRV

Kod ElektriKo: 99377 Kod Es-System: CAMELEON MINI 1 80.LED 840 820LM CLEAR 60° FRAME 8W IP54 RAL9016 DRV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **820 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Moc [W] **8W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **820 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Moc [W] **8W**
- Klasa ochronności **I**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **do wbudowania**
- Stopień ochrony IP **IP20 / IP54**
- Napięcie [V] **230 V AC**

Mały konfigurowalny spot do wnętrza. Szeroki wachlarz doboru parametrów technicznych i wyglądu oprawy zapewnią dostosowanie się do różnych aplikacji. Wersje uchylne $+15^{\circ}/-15^{\circ}$ umożliwią doświetlenie ścian. Wersja z odwzorowaniem barw na poziomie CRI 98, a w szczególności z ponad 90% odwzorowaniem barwy czerwonej pozwala na użycie w muzeach, galeriach, butikach klasy premium oraz gabinetach dentystycznych. Technologia COB i fasetonowy, metalizowany odbłyśnik z tworzywa gwarantują optymalną konstrukcję układu optycznego i wysoką wydajność. Hartowane, przezroczyste szkło chroni przed zabrudzeniem. Ring lub ramka z ciśnieniowego odlewu aluminium lub blachy stalowej standardowo lakierowane na biało z możliwością zamówienia w dowolnym kolorze RAL. Podwyższony stopień szczelności oprawy pozwala na zastosowanie jej również w pomieszczeniach wilgotnych, a atest PZH w pomieszczeniach o zaostrzonych wymaganiach. II klasa ochronności i zasilacz SELV, to wyższy poziom bezpieczeństwa.

Cechy i zalety:

Strumień świetlny: 790-820 lm

Dostępne obudowy okrągłe lub kwadratowe

Dostępne wersje standardowe i uchylne

Dostępne wersje o podwyższonej szczelności do IP54

Atest higieniczny PZH