

Lampa solarna LED 6 2x20-50/280 6m (2 naświetlacze)

Kod produktu: 99462



Dane techniczne:

- Moc **2x20-50W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x2800-7000 lm**
- Wysokość **6 m**
- Akumulator **1x120Ah**
- Panel fotowoltaiczny **280W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 3dni**
- Czas pracy **8-14h**
- Moc **2x20-50W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x2800-7000 lm**

- Wysokość **6 m**
- Akumulator **1x120Ah**
- Panel fotowoltaiczny **280W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 3dni**
- Czas pracy **8-14h**
- Wysokość słupa **6m**
- Akumulator **żelowy**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 3-4 dni**
- Czas pracy **8-14h**
- Wysokość montażu lampy **6m**
- Tryb załączenia **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Lampa solarna LED z serii stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego oświetlenia ulicznego. Ma ona zwłaszcza zastosowanie w miejscach odległych od infrastruktury - tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci energetycznej lub jest to nieopłacalne. Jest ona również znakomitym rozwiązaniem na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii.

Zastosowanie - oświetlenie obiektów:

- boisk szkolnych
- stref strzeżonych
- cmentarzy
- przejść dla pieszych
- przystanków autobusowych
- deptaków, promenad
- skrzyżowań ulic
- parków, placów zabaw
- parkingów, obiektów handlowych, przemysłowych

Informacje o lampie

- Słup stalowy ocynkowany (opcjonalnie malowanie na dowolny dowolny kolor z palety RAL)
- Słup ośmiokątny
- żywotność źródła światła do 50 000 godzin pracy
- przyjazna dla środowiska
- prosta instalacja
- krótki czas realizacji inwestycji
- niskie koszty utrzymania
- dostępne różne barwy światła

- (opcja) czujnik ruchu
- wysięgnik lampy 1,5 m możliwość dowolnej konfiguracji lampy wg. własnych parametrów i wzoru
- wszystkie lampy wyposażone w inteligentny system ściemniania
- fundament w komplecie
- czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy