

Panel elastyczny Flex-ETFE M 160W Maxx

Kod produktu: 99615



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **160W**
- Wymiary **1480x665x3**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**
- Waga **3.20**
- Moc **160W**
- Wymiary **1480x665x3**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**
- Waga **3.20**

Panel elastyczny 160W MAXX odznacza się wysoką mocą jak na moduły monokrystaliczne oraz w pełni elastyczną i wodoszczelną konstrukcją. Znajduje zastosowanie jako źródło zasilania urządzeń na kamperach, czy łodziach.

Wykonanie go w nowoczesnej technologii, absorbującej światło sprawia, że moduł uzyskuje nawet o 35% większą wydajność od innych modułów monokrystalicznych.

Panele elastyczne z serii Maxx cechuje niska waga, łatwość przenoszenia, wytrzymałość na zginanie w płaszczyźnie czołowej do 15 stopni. Moduły są w pełni wodoszczelne, przystosowane do wykorzystania na jachcie, kamperze, przyczepie kempingowej, łodzi, wózku golfowym.

Maksymalne napięcie systemu [V DC]	600
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	18
Prąd Max: Imp [A]	8,9
Napięcie jałowe Voc [V]	21,6
Prąd zwarcia: Isc [A]	9,7
Powłoka	ETFE
Ogniwa [mm]	Mono 156x156
Puszka przyłączeniowa	IP67
Konektor	Typ MC4
Wymiary [mm]	1480x665x3
Waga [kg]	3,2 kg
Certyfikaty	CE ISO ROHS FCC
Temperatura pracy [°C]	-40 do +85
Tolerancja mocy [%]	-/+3



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.