Oprawa awaryjna Discret N DLN, okrągła, 1x LED, IP20, 1h, autotest -IR

Kod produktu: 99881



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Źródło światła **1xLED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Testowanie **autotest**
- Źródło światła **1xLED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Testowanie **autotest**

Oprawa oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego drogi ewakuacyjnej

info@elektriko.pl

Dane techniczne oprawy:

źródło światła led

akumulator: NiCd/LiFePO4

czas pracy w trybie awaryjnym [AT/CT] 1h /3h

stopień ochrony IP20

oprawa posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP

oprawa posiada atest higieniczny PZH

Dostępne wykonania:

AT – autotest

AT IR - autotest - z funkcją kontroli stanu sprawności opraw

CT - centraltest do współpracy z systemem MAKS PRO

CBA - do pracy z centralną baterią - monitoring opraw

CB - do pracy z centralną baterią - monitoring obwodów

NSG - do pracy z niskonapięciowym systemem zasilania grupowego 24V

Wykonanie:

- obudowa - blacha stalowa malowana proszkowo (kolor RAL 9016, dostępne inne kolory - na zapytanie)

Sposób zamocowania:

- nabudowywana

Wersja:

DLN2 - okrągła 120 mm

Przenaczenie:


- oświetlenie drogi ewakuacyjnej (na długim dystansie)

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl