Zestaw hybrydowy zasilający panele 2 × 285 W / turbina 400 W / słup 6 m / akumulatory 2 × 120 Ah (bez oprawy)

Kod Elektriko: 99890



Dane techniczne:

- Wysokość **6 m**
- Pojemność akumulatora **2x120Ah**
- Panel fotowoltaiczny **2x285W**
- Turbina wiatrowa **400W**
- Wysokość słupa **6m**
- Tryb załączenia **programator**
- Tryb załączenia **czujnik zmierzchowy + programator czasu pracy**

info@elektriko.pl

Jak wybrać wariant Off-Grid Turbo Dual Solar Set V2?

Off-Grid Turbo Dual Solar Set V2 to starsza, wspierana rodzina hybrydowych zestawów zasilania poza siecią. To zestawy do zasilania odbiorników poza siecią, bez oprawy LED. Wyjście zasilania zależy od wariantu.

Przy nowych projektach warto porównać tę rodzinę z aktualnym Off-Grid Turbo Dual Solar Set V3. Wariant dobieraj według poboru energii, zapasu pracy i warunków montażu.

Dobierz wyjście zasilania do napięcia i poboru odbiorników. Czas pracy zależy od obciążenia i warunków ładowania. Sposób montażu, zabezpieczenia i uziemienie ustal według dokumentacji i projektu instalacji.

V2 - konstrukcja stalowa zaprojektowana przez polskich inżynierów specjalnie na potrzeby instalacji solarnych

Stalowa, bardzo wytrzymała, certyfikowana konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo w każdych warunkach pogodowych. Wariant V2 oznacza ośmiokątny słup stalowy zwężany ku górze o bardzo wytrzymałej konstrukcji (patrz zdjęcie). Zastosuj fundament dobrany do konstrukcji i miejsca montażu; zakres dostawy potwierdź dla wybranego wariantu. Zapewnia to szybki montaż i stabilność latarni. W skład konstrukcji wchodzi również stelaż pod panel solarny i turbinę wiatrową.

Gwarancja: **24 miesiące**

Dostępne wysokości: 6m

Zabezpieczenie: Ocynk ogniowy

Turbina może uzupełniać ładowanie akumulatorów, jeśli w miejscu montażu są odpowiednie warunki wiatrowe.

Kompletacja

Zestaw solarno-wiatrowy bez oprawy. Porównaj w tabeli moc paneli, pojemność akumulatorów i wyposażenie konkretnego wariantu. Wersja oznaczona „z inwerterem wyspowym” ma osobny wykaz osprzętu. Sprawdź wyposażenie wybranego wariantu, w tym zakres dostawy przewodów.

Zwykły kabel elektryczny trójżyłowy do podłączenia turbiny wiatrowej można zamówić osobno w krążkach po 25mb: Przewód H05VV-F (OWY)

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl