

Przetwornica napięcia IP-PLUS(T) 2000W / 4000W 24V LCD

Kod ElektriKo: 99923



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2000W**
- Napięcie [V] **24V -> 220/230AC**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary **421x213,5x123 mm**
- Moc **2000W**
- Napięcie [V] **24V -> 220/230AC**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Wymiary **421x213,5x123 mm**

Moc ciągła	2000W
Moc wyjściowa 15min.	2000W
Moc chwilowa	4000W (5s)
Napięcie wejściowe DC	21.6÷32VDC
Napięcie wyjściowe AC	220 V - 230 V
Przebieg napięcia wyjściowego	Sinusoida (tzw. "czysty sinus")
Częstotliwość napięcia wyjściowego	50/60±0.1Hz
Sprawność przy pełnym obciążeniu	> 93 %
Prąd pracy jałowej.	<1.0A
Gniazdo USB 1 A	Tak
Mocowanie	Φ6mm
Wymiary	421x213,5x123 mm
Wymiar montażowy	395x145 mm
Waga	6,5 kg
Temperatura pracy	-20 °C~+45°C
Temperatura przechowywania	-35 °C~+70°C
Wilgotność	< 95%(N.C.)
Klasa ochrony	IP20

Produkt z serii IPower jest przetwornicą sinusoidalną (czysta sinusoida), zamieniającym napięcie 24VDC na 220/230VAC

Przetwornice IPower idealnie sprawdzają się w systemach fotowoltaicznych, dzięki wysokiemu progowi napięcia wejściowego (32V).

Przetwornica posiada szeroki zakres temperatury roboczej, cechuje się łatwością montażu i pracy.

Przetwornicę można wykorzystywać m.in. do zasilania oświetlenia, urządzeń w kamperach/przyczepach campingowych, małych instalacjach fotowoltaicznych itd.