



## VIP Mini LED

ikony

VIP MINI stanowi rozszerzenie oferty VIP o subtelną i zminiaturyzowaną oprawę oświetleniową wykonaną z profilu aluminiowego z bezpośrednim rozsyłem światła. Zastosowano diody LED. Podobnie jak w oprawie VIP dodatkowe akcesoria umożliwiają różnorodną konfigurację połączeń opraw. Współczynnik mocy:  $\cos > 0,95$ .

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM).

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, ścienny.

**Akcesoria:** Łącznik (liniowy, 90°, T, X, ścienny, sufitowy); zawieszania (zwykle, elektryczne), końcówki.

**Zasilanie:** 230V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii. Regulacja PUSH DIMM na zapytanie. Nie występuje w wersji z modułem awaryjnym.

### DANE ELEKTRYCZNE

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Źródło światła         | LED      |
| Liczba źródeł światła  | 1        |
| Rodzaj osprzętu        | Zasilacz |
| Napięcie znamionowe    | 230 V    |
| Zawiera źródło światła | Tak      |
| Rodzaj LED             | 5630     |

### DANE MECHANICZNE

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Materiał obudowy | Aluminium |
|------------------|-----------|

### DANE INFORMACYJNE

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Szary |
|-------|-------|

### CERTYFIKATY I OZNACZENIA

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony (IP)   | IP20 |
| Klasa ochronności      | I    |
| Ochrona źródła światła | Tak  |
| Klasa energetyczna     | A+   |
| CE                     | Tak  |
| PZH                    | Tak  |

### DANE ŚWIETLNE

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Barwa światła           | Biała               |
| Wskaźnik oddawania barw | 89                  |
| Podział światła         | Średniostrumieniowy |
| Klasa oprawy            | I                   |

### DANE OPTYCZNE

|                      |   |
|----------------------|---|
| Raster / przesłona   | MPRM  |
| Kolor klosza/pokrywy | Brak  |
| Materiał klosza      | Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne |


## WYKONANIA

| Kod       | Moc źródła światła [W] | Rodzaj montażu     | Strumień świetlny oprawy [lm] | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | Temperatura barwowa [K] | Rozsył światła | Info | Waga [kg] |
|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------|------|-----------|
| PX0921001 | 1×31                   | Uniwersalny montaż | 3080                          | 99                                 | 3000                    | DI             | DI   | 2,0       |
| PX0921008 | 1×31                   | Uniwersalny montaż | 3140                          | 101                                | 4000                    | DI             | DI   | 2,0       |
| PX0921015 | 1×38                   | Uniwersalny montaż | 3900                          | 102                                | 3000                    | DI             | DI   | 2,5       |
| PX0921022 | 1×38                   | Uniwersalny montaż | 3980                          | 104                                | 4000                    | DI             | DI   | 2,5       |
| PX0921029 | 1×31                   | Zwieszany          | 3080                          | 99                                 | 3000                    | IN             | IN   | 2,0       |
| PX0921036 | 1×31                   | Zwieszany          | 3140                          | 101                                | 4000                    | IN             | IN   | 2,0       |
| PX0921043 | 1×38                   | Zwieszany          | 3900                          | 102                                | 3000                    | IN             | IN   | 2,5       |
| PX0921050 | 1×38                   | Zwieszany          | 3980                          | 104                                | 4000                    | IN             | IN   | 2,5       |

## DANE PODSTAWOWE

Data etykiety oprawy | 07-2016

## WYMIARY



| Kod       | L [mm] | W [mm] | H [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|
| PX0921001 | 1320   | 46     | 46     |
| PX0921008 | 1320   | 46     | 46     |
| PX0921015 | 1620   | 46     | 46     |
| PX0921022 | 1620   | 46     | 46     |
| PX0921029 | 1320   | 46     | 46     |
| PX0921036 | 1320   | 46     | 46     |
| PX0921043 | 1620   | 46     | 46     |
| PX0921050 | 1620   | 46     | 46     |

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

## OTWORY MONTAŻOWE

| Kod       | A [mm] |
|-----------|--------|
| PX0921001 | 1210   |
| PX0921008 | 1210   |
| PX0921015 | 1510   |
| PX0921022 | 1510   |
| PX0921029 | 1245   |
| PX0921036 | 1245   |
| PX0921043 | 1545   |
| PX0921050 | 1545   |

A = Długość rozstawu

## AKCESORIA

## Element elektryczny



Zawieszanie elektryczne  
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

## Element konstrukcyjny



VIP Mini Końcówka

PX0922425

Szary

## Element łączący



VIP MINI Łącznik liniowy Komplet  
Sztuki w komplecie: 2

PX0922405

Szary



VIP Mini Łącznik 90°

PX0922410

Szary



VIP Mini Łącznik X

PX0922420

1x

Szary



VIP Mini Łącznik T

PX0922415

1x

Szary

## Element montażowy

---



VIP Mini Uchwyt sufitowy Komplet  
Sztuki w komplecie: 2

PX0922435

Szary

---



VIP Mini Uchwyt ścienny Komplet  
Sztuki w komplecie: 2

PX0922430

Szary

---



Zawieszenie zwykłe

PX0922143

---