



Latte LED



Klasyczna, kloszowa oprawa na wysokiej jakości źródła LED do oświetlenia ogólnego.

Wykonanie: Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrolitycznie w kolorze białym, klosz OPAL.

Montaż: Nastropowy

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Do oświetlenia awaryjnego	Tak
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A++
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Wskaźnik oddawania barw	83
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CE	Waga [kg]
PX4090601	13	1810	139	3000	tak	1,60
PX4090608	13	1870	144	4000	tak	1,60
PX4090615	26	3640	140	3000	tak	2,90
PX4090622	26	3750	144	4000	tak	2,90
PX4090629	39	5450	140	3000	tak	4,20
PX4090636	39	5620	144	4000	-	4,20



WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	OPAL
600	207	74	PX4090601 PX4090608
1100	207	74	PX4090615 PX4090622
1600	207	74	PX4090629 PX4090636

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość