



Senza LED



Nowoczesne oświetlenie LED

Wykonanie: profil aluminiowy bezramkowy malowany elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały)

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K lub w ścianę G/K

Akcesoria: paski LED, zewnętrzne i wewnętrzne łączniki kątowe (pionowe i poziome), puszka na zasilacz, komplet łączników, końcówki, zestawy uchwytów montażowych (typu X, Y, Z), zasilacze, sterownik RGB

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj LED	SMD
SELV	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Do sufitu G/K
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	0 ... 30 °C
Info	Parametry świetlne dla taśmy LED PX4090836

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Stopień ochrony od góry (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak

DANE ŚWIETLNE

Skuteczność świetlna źródła	120 lm/W
Sprawność oprawy	60 %
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Temperatura barwowa	4000K
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Klasa oprawy	I
MacAdam	SDCM 4

DANE OPTYCZNE

Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
-----------------	---------------------------------

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny źródła [lm]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Rozsył światła	Waga [kg]
PX4090801	12,6	1×8,4	1010	600	48	DI	0,80
PX4090808	23,4	1×19,2	2300	1380	59	-	1,70
PX4090815	43,8	1×39,6	4750	2860	65	-	3,20
PX4090822	64,2	1×60	7200	4320	67	DI	4,60

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]
PX4090801	440	84	56	440	51
PX4090808	980	84	56	980	51
PX4090815	2000	84	56	2000	51
PX4090822	3020	84	56	3020	51

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania