

Deklaracja zgodności WE

NR 234/08/03/16

Producent:

PXF LIGHTING
UL. JUTRZENKI 73
02-230 WARSZAWA

Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób:

Rodzaj wyrobu: **OPRAWY SYSTEMOWE**

Nazwa wyrobu: **SIGMA II G/K LITE LED**

Numer wyrobu: Załącznik

jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2006/95/WE	Niskonapięciowa
2004/108/WE	Kompatybilności elektromagnetycznej
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2009/125/WE	Ekoprojektu

oraz z następującymi normami:

PN-EN 60598-1:2011	Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-IEC 598-2-1:1994	Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego zastosowania
PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010	Oprawy oświetleniowe - Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
PN-EN 60598-2-25:2000 + A1:2005	Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do stosowania w strefach klinicznych szpitali i budynków opieki zdrowotnej
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 61000-3-2:2007/A2:2010	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznego prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)
PN-EN 61000-3-3:2013-10	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo
PN-EN 62493:2010	Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne
PN-EN 62031:2010/A1:2013-06	Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania bezpieczeństwa
PN-EN 62471:2010	Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **16**

Miejsce: Kałuszyn

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64

ZAŁĄCZNIK

KOD	NAZWA
PX4042530	Sigma II G/K LITE LED 8 W 3000K OPAL
PX4042536	Sigma II G/K LITE LED 8 W 4000K OPAL
PX4042542	Sigma II G/K LITE LED 14 W 3000K OPAL
PX4042548	Sigma II G/K LITE LED 14 W 4000K OPAL
PX4042554	Sigma II G/K LITE LED 21 W 3000K OPAL
PX4042560	Sigma II G/K LITE LED 21 W 4000K OPAL
PX4042566	Sigma II G/K LITE LED 28 W 3000K OPAL
PX4042572	Sigma II G/K LITE LED 28 W 4000K OPAL
PX4042578	Sigma II G/K LITE LED 8 W 3000K MPRM
PX4042584	Sigma II G/K LITE LED 8 W 4000K MPRM
PX4042590	Sigma II G/K LITE LED 14 W 3000K MPRM
PX4042596	Sigma II G/K LITE LED 14 W 4000K MPRM
PX4042602	Sigma II G/K LITE LED 21 W 3000K MPRM
PX4042608	Sigma II G/K LITE LED 21 W 4000K MPRM
PX4042614	Sigma II G/K LITE LED 28 W 3000K MPRM
PX4042620	Sigma II G/K LITE LED 28 W 4000K MPRM

KOD	NAZWA
	Sigma II G/K LITE LED %%getZ=[local]/ REKORD_DANE_ELEKTRYCZNE/ CECHA_MOC_ZRODLA_SWIATLA%% %%getZ=[local]/REKORD_DANE_ SWIETLNE/CECHA_TEMPERATURA_ BARWOWA%% %%getZ=[local]/ REKORD_DANE_OPTYCZNE/CECHA_ RASTER_PRZESLONA%%
	Sigma II G/K LITE LED %%getZ=[local]/ REKORD_DANE_ELEKTRYCZNE/ CECHA_MOC_ZRODLA_SWIATLA%% %%getZ=[local]/REKORD_DANE_ SWIETLNE/CECHA_TEMPERATURA_ BARWOWA%% %%getZ=[local]/ REKORD_DANE_OPTYCZNE/CECHA_ RASTER_PRZESLONA%%
PX4042626	Sigma II G/K LITE LED 14 W 3000K PAR
PX4042632	Sigma II G/K LITE LED 14 W 4000K PAR
PX4042638	Sigma II G/K LITE LED 21 W 3000K PAR
PX4042644	Sigma II G/K LITE LED 21 W 4000K PAR
PX4042650	Sigma II G/K LITE LED 27 W 3000K PAR
PX4042656	Sigma II G/K LITE LED 27 W 4000K PAR

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **16**

Miejsce: Kałuszyn

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64