



Virus 215



Dezynfekcyjna oprawa przystosowana do pracy ciągłej, obniżająca w powietrzu stężenie mikroorganizmów takich jak wirusy, bakterie, zarodniki grzybów itp. Oprawa wyposażona w filtr mechaniczny i licznik czasu pracy. Wydajność oprawy do 38 m³/h.

Wykonanie: Obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), łącznik sufitowy w komplecie.

Montaż: Naścienny, sufitowy, zwieszany.

Akcesoria: Zawieszenie zwykłe i elektryczne, łącznik ścienny.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T8
Moc oprawy	15 W
Oprawka	G13
Liczba źródeł światła	2
Moc źródła światła	15W
Rodzaj osprzętu	EVG
Zawiera zapłonnik	Tak
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Inne	Promienniki T8/G13/ HNS OFR

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Info	Waga [kg]
PX2083111 EN001.1100.000.A000	2×15	-	4,80
PX1805001 EN002.1100.000.A000	2×15	Stand	6,20
PX1805002 EN003.1100.000.A000	2×15	Stand Mobile	6,20

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak


DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	o wysokim połysku
-----------	-------------------

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
1090	135	55

L = Długość | W = Szerokość | H =
Wysokość / głębokość



AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszanie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922077
FS002.22.1500

Szary

PX0922083
FS002.11.1500

Biały



Zawieszanie elektryczne Y
Sztuki w komplecie: 1

PX0922062
FS004.22.1500

Szary

PX0922066
FS004.11.1500

Biały

Element montażowy



Zawieszanie zwykłe
Sztuki w komplecie: 1

PX0922149
FS001.00.1500



Zawieszanie zwykłe Y
Sztuki w komplecie: 1

PX0922124
FS003.00.1500





