


## Oprawy z kloszem



## UNI LED



Uniwersalna oprawa oświetleniowa zaprojektowana specjalnie pod źródła LED. Prosty montaż, chipy LED renomowanych producentów i współczynnik mocy  $\eta = 0,97$  sprawiają, że UNI LED jest wysokiej jakości produktem o szerokim zastosowaniu. Przeznaczenie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, ciągi komunikacyjne. Możliwość wyposażenia w czujkę ruchu i moduł awaryjny.

Wykonanie: obudowa z ocynkowanej blachy stalowej malowanej elektrostatycznie. W standardzie kolor biały. Ramka mocowana na magnesach została dodatkowo zabezpieczona przed wypadnięciem. Płyta mikropryzmatyczna MPRM, pryzmatyczna PRM lub OPAL.

Montaż: nastropowy, zwieszany, w sufitach podwieszanych o widocznej konstrukcji nośnej

Akcesoria: czujka ruchu, moduł awaryjny, zawieszania zwykłe i elektryczne

Zasilanie: 230 V

### Warianty

46W OPAL	5,50	<input type="checkbox"/>	5200	<b>PX3751101</b>	80xLED 3000K	116
46W OPAL	5,50	<input type="checkbox"/>	5450	<b>PX3751119</b>	80xLED 4000K	122
46W PRM	5,50	<input type="checkbox"/>	5200	<b>PX3751107</b>	80xLED 3000K	116
46W PRM	5,50	<input type="checkbox"/>	5450	<b>PX3751125</b>	80xLED 4000K	122
46W MPRM	5,50	<input type="checkbox"/>	5200	<b>PX3751113</b>	80xLED 3000K	116
46W MPRM	5,50	<input type="checkbox"/>	5450	<b>PX3751131</b>	80xLED 4000K	122
46W OPAL*	6,25	<input type="checkbox"/>	5200	<b>PX3751137</b>	80xLED 3000K	116
46W OPAL*	6,25	<input type="checkbox"/>	5450	<b>PX3751155</b>	80xLED 4000K	122
46W PRM*	6,25	<input type="checkbox"/>	5200	<b>PX3751143</b>	80xLED 3000K	116
46W PRM*	6,25	<input type="checkbox"/>	5450	<b>PX3751161</b>	80xLED 4000K	122
46W MPRM*	6,25	<input type="checkbox"/>	5200	<b>PX3751149</b>	80xLED 3000K	116
46W MPRM*	6,25	<input type="checkbox"/>	5450	<b>PX3751167</b>	80xLED 4000K	122

\* Wersja z modułem awaryjnym 3h



### Czujnik ruchu



JQ 25B

PX3003001



### Zawieszenie zwykłe

Standardowa długość zawieszni - max. 1,5 m.



0,10

PX0922143



### Zawieszenie elektryczne

Standardowa długość zawieszni - max. 1,5 m.



0,40

PX0922095

0,40

PX0922096

0,40

PX0922097

