



# LUMAX D

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions	czas pracy baterii battery life	tryb pracy mode (NM/M)
323812	1x8W	C5	OPAL	1,20	350/120/200	240	3h	NM/M uniwersal



P1 (617805)



P2 (617812)



P3 (617829)



P4 (617836)



P5 (617843)



P6 (617850)



P7 (617867)



P8 (617874)



P9 (617881)



P10 (617898)



P11 (617904)



widoczność 20 m



Uniwersalny układ awaryjny i awaryjno-sieciowy  
Dwustronna oprawa ewakuacyjna  
Szeroka paleta dostępnych piktogramów



Universal maintained and non-maintained system  
Double face emergency fitting  
Wide range of available exit signs



Universelles Elektronik fuer die Notlicht und Notlichtnetzversion  
Beidseitiges Notlichtgehause  
Grosse Piktogramenauswahl



Système d'allumage universelle (secours soit permanent)  
Pictogramme visible sur deux faces  
Large gamme de pictogrammes



Универсальная аварийная и аварийно-сетевая система зажигания  
Двухсторонний эвакуационный светильник  
Широкая гамма доступных пиктограмм

Podstawa: tworzywo sztuczne  
Klosz: PC (polycarbonat)  
Klosz: opal  
Źródło światła: w komplecie

Base : plastic  
Diffuser : PC ( polycarbonat )  
Diffuser : opal  
Light source included in the set

Das Unterteil: Kunststoff  
Die Abdeckung: PC (Polycarbonat)  
Die Abdeckung: opal  
Das Leuchtmittel: im Set

Corps: matière plastique  
Diffuseur: PC (polycarbonat)  
Diffuseur: opal  
Source de lumière: fourni

Корпус: пластмасса  
Плафон: PC (поликарбонат)  
Плафон: опаловый  
Источник света в комплекте

Dostępne akcesoria:  
11 rodzajów piktogramów

Available accessories :  
11 types of exit signs

Lieferbares Zubehoer  
11 Piktogrammetypen

Accessoires disponibles:  
11 types de pictogrammes

Аксессуары:  
11 видов пиктограмм