

Oprawy z kloszem



MONZA II LED MPRM



Nowa oprawa o nowoczesnym wzornictwie, zaprojektowana z myślą o energooszczędnych diodach LED, przeznaczona do montażu nastropowego lub zwieszanego. Kompaktowa i wielofunkcyjna oprawa MONZA II LED jest świetnym rozwiązaniem zarówno dla dużych jak i mniejszych pomieszczeń, doskonała do oświetlania biur, korytarzy oraz innych powierzchni. W oprawie zastosowano diody LED renomowanych producentów. Wysokiej jakości zasilacz zapewnia wysoką wartość współczynnika mocy $\cos \varphi > 0,95$.



Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie na kolor biały. Boczki ze wzmocnionego poliwęglanu. Klosze mleczne OPAL lub pryzmatyczne PRM, MPRM z PMMA.

Montaż: nastropowy, zwieszany

Akcesoria: zawieszania Y (zwykłe i elektryczne)

Zasilanie: 230 V

Warianty

W			Φ			
30W	2,80	<input type="checkbox"/>	3000	PX2250227	108xLED 3000K	100
30W	2,80	<input type="checkbox"/>	3100	PX2250234	108xLED 4000K	105
40W	3,90	<input type="checkbox"/>	4050	PX2250241	108xLED 3000K	103
40W	3,90	<input type="checkbox"/>	4180	PX2250248	108xLED 4000K	108
50W	4,30	<input type="checkbox"/>	5040	PX2250255	108xLED 3000K	103
50W	4,30	<input type="checkbox"/>	5200	PX2250262	108xLED 4000K	108
30W*	3,50	<input type="checkbox"/>	3000	PX2250627	108xLED 3000K	100
30W*	3,50	<input type="checkbox"/>	3100	PX2250634	108xLED 4000K	105
40W*	4,60	<input type="checkbox"/>	4050	PX2250641	108xLED 3000K	103
40W*	4,60	<input type="checkbox"/>	4180	PX2250648	108xLED 4000K	108
50W*	5,00	<input type="checkbox"/>	5040	PX2250655	108xLED 3000K	103
50W*	5,00	<input type="checkbox"/>	5200	PX2250662	108xLED 4000K	108

*Wersja z modułem awaryjnym 3h

Zawieszenie elektryczne typu ?Y?



0,40



PX0922103

0,40



PX0922106



Zawieszenie zwykłe typu ?Y?

