



VIP LED



Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty mikropryzmatycznej. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosze OPAL, MPRM.

Montaż: Nastropowy, zwieszany, ścienny.

Akcesoria: Łącznik (liniowy, 90°, T, X, Y, ścienny, sufitowy), zawieszania (zwykłe, elektryczne), końcówki.

Zasilanie: 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii.

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Do zasilania przelotowego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
PZH	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE



Odbłyśnik	Wysoki połysk
-----------	---------------

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster/przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX4070101	1×19	OPAL	1370	72	3000	OPAL	1,5
PX4070108	1×19	OPAL	1400	74	4000	OPAL	1,5
PX4070115	1×28	OPAL	2060	74	3000	OPAL	2,2
PX4070122	1×28	OPAL	2100	75	4000	OPAL	2,2
PX4070129	1×36	OPAL	2740	76	3000	OPAL	2,8
PX4070136	1×36	OPAL	2800	78	4000	OPAL	2,8
PX4070143	1×44	OPAL	3430	78	3000	OPAL	3,4
PX4070150	1×44	OPAL	3500	80	4000	OPAL	3,4
PX4070157	1×52	OPAL	4110	79	3000	OPAL	4,1

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster/przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Info	Waga [kg]
PX4070164	1×52	OPAL	4200	81	4000	OPAL	4,1
PX4070171	1×60	OPAL	4800	80	3000	OPAL	4,8
PX4070178	1×60	OPAL	4900	82	4000	OPAL	4,8
PX4070201	1×19	MPRM	2070	109	3000	MPRM	1,5
PX4070208	1×19	MPRM	2110	111	4000	MPRM	1,5
PX4070215	1×28	MPRM	3110	111	3000	MPRM	2,2
PX4070222	1×28	MPRM	3170	113	4000	MPRM	2,2
PX4070229	1×36	MPRM	4140	115	3000	MPRM	2,8
PX4070236	1×36	MPRM	4220	117	4000	MPRM	2,8
PX4070243	1×44	MPRM	5170	118	3000	MPRM	3,4
PX4070250	1×44	MPRM	5280	120	4000	MPRM	3,4
PX4070257	1×52	MPRM	6210	119	3000	MPRM	4,1
PX4070264	1×52	MPRM	6340	122	4000	MPRM	4,1
PX4070271	1×60	MPRM	7240	121	3000	MPRM	4,8
PX4070278	1×60	MPRM	7390	123	4000	MPRM	4,8



WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4070101	585	65	65
PX4070108	585	65	65
PX4070115	875	65	65
PX4070122	875	65	65
PX4070129	1165	65	65
PX4070136	1165	65	65
PX4070143	1455	65	65
PX4070150	1455	65	65
PX4070157	1745	65	65
PX4070164	1745	65	65
PX4070171	2035	65	65
PX4070178	2035	65	65
PX4070201	585	65	65

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX4070208	585	65	65
PX4070215	875	65	65
PX4070222	875	65	65
PX4070229	1165	65	65
PX4070236	1165	65	65
PX4070243	1455	65	65
PX4070250	1455	65	65
PX4070257	1745	65	65
PX4070264	1745	65	65
PX4070271	2035	65	65
PX4070278	2035	65	65

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]
PX4070101	525
PX4070108	525
PX4070115	645
PX4070122	645
PX4070129	935
PX4070136	935
PX4070143	1225
PX4070150	1225
PX4070157	1515
PX4070164	1515
PX4070171	1805
PX4070178	1805
PX4070201	525
PX4070208	525
PX4070215	645
PX4070222	645
PX4070229	935
PX4070236	935
PX4070243	1225
PX4070250	1225
PX4070257	1515
PX4070264	1515
PX4070271	1805
PX4070278	1805

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

Element konstrukcyjny



VIP Szyna 3F

PX0922332

Szary



VIP OPAL Końcówka oprawy

PX0922318

1x

Szary



VIP LED MPRM Końcówka oprawy

PX0922327

1x

Szary

Element łączący



VIP Łącznik T

PX0922275

1x

Szary

Element łączący



VIP łącznik 90°

PX0922248

1x

Szary



VIP łącznik Y

PX0922285

1x

Szary



Sigma/Velo/VIP/VIP G/K łącznik liniowy
Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922227

Szary



VIP łącznik X

PX0922283

1x

Szary

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143



VIP łącznik sufitowy Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922164

1x

Szary

Element montażowy



VIP Łącznik ścienny 1x i 2x Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922206

Szary
