


IP54
SPLASH-PROOF
BRZYGODPOORNOSC



- Moc: 8W
- 83% niższe zużycie prądu (w porównaniu do 45W źródła żar.)
- Źródło światła: energooszczędna świetlówka T5 (G5)
- Klosz transparentny wykonany z poliwęglanu
- Gryf i kapa wykonane z gumy
- Obrotowy wieszak
- Waga: 0,7 kg
- Przewód gumowy H05RN-F 2x1 mm² o długości 5m
- Świetlówka na listwie montażowej ułatwiającej wymianę
- Możliwość dokupienia i wymiany podzespołów

- Power: 8W
- 83% lower power consumption (compared to 45W incandescent source)
- Light source: energy saving fluorescent tube T5 (G5)
- Polycarbonate prismatic diffuser
- Handle and cap made of rubber
- Rotating hook
- Weight: 0,7 kg
- Rubber cable H05RN-F 2x1 mm² 5m
- Movable assembly panel to facilitate light source replacement
- Spare parts available

index	nazwa article	typ wtyczki plug type	kl.ochronności protection class	włącznik on/off switch
895180	Profi 8W / 240V	UK	II	-
111341	Profi 8W / 230V	UNI-SCHUKO	II	-
892066	Profi 8W / 230V	CH	II	-
111334	Profi 8W / 24V	CEE	III	+
890239	Profi 8W / 24V	TRAFO	III	+
892189	Profi 8W / 24V	AKU/BAT	III	+
892172	Profi 8W / 12V	AKU/BAT	III	+
111327	Profi 8W / 12V	CAR	III	+