

CORONA LITE LED

LED GO!

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające:	230V
Częstotliwość linii:	50Hz
Stopień ochrony IP:	IP66
Stopień ochrony IK:	IK08
Klasa ochrony:	I, II
Wymiary:	580/255/125mm
Materiał korpusu:	Polipropylen z włóknem szklanym
Temperatura barwowa:	4000K, 5700K
Typ elektroniki:	EVG
Kolor:	Szary
Strumień świetlny:	max. 8250lm
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	Matryca
Źródło światła:	LED GO!
Moc nominalna źródła światła:	35W-65W

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oprawa drogowa LED o wysokiej skuteczności świetlnej oraz energooszczędnym, zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe matryce soczewkowe (wykonane z PMMA), dzięki którym możliwe jest uzyskanie rozsyłu światła spełniającego klasy oświetleniowe określone w normie PN EN 13201. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP66 oraz odpornością na udary mechaniczne IK08 (wandaloodporna). Zintegrowany, regulowany skokowo uchwyt pozwala na regulację poziomą w zakresie 0°-15° ze skokiem co 5°. Trwałość paneli LED 50 000 godzin. Trwałość paneli LED 50000 godzin (L70). Strumień świetlny początkowy - tolerancja +/- 10%.

ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oświetlenia: ulic, dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, alejek, chodników, parkingów i placów.

CECHY SZCZEGÓLNE

Wersja z uchwytem montażowym $\varnothing 76$ mm dostępna na zapytanie.

CORONA LITE LED

LED GO!

OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE

DOSTĘPNE TYPY OPRAW

Kliknij w indeks aby przejść do szczegółowej karty produktu

Indeks	Moc nominalna źródła światła	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Materiał klosza	Rodzaj klosza	Klasa ochrony
» 504723	35W	4000K	4750lm	PMMA	Matryca	I
» 504006	35W	5700K	4850lm	PMMA	Matryca	I
» 504716	50W	4000K	6550lm	PMMA	Matryca	I
» 504013	50W	5700K	6650lm	PMMA	Matryca	I
» 504020	65W	4000K	8100lm	PMMA	Matryca	I
» 504037	65W	5700K	8250lm	PMMA	Matryca	I
» 504044	35W	4000K	4750lm	PMMA	Matryca	II
» 504051	35W	5700K	4850lm	PMMA	Matryca	II
» 504075	50W	4000K	6550lm	PMMA	Matryca	II
» 504082	50W	5700K	6650lm	PMMA	Matryca	II
» 504099	65W	4000K	8100lm	PMMA	Matryca	II
» 504976	65W	5700K	8250lm	PMMA	Matryca	II

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2016-08-04



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



3/2016

www.lenalighting.pl | Strona 2