



Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44/20, z asymetrycznym odbłyśnikiem na źródła światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: aluminium

Kolor: biały

Klosz: opalowy

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: 92%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: ED

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: asymetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

Odbłyśnik: gładki

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50): 50 000 h

Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C



Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: centra handlowe, delikatesy, ekspozycje, butik, galerie, jubiler, hotele, muzea, supermarket



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Stopień szczelności: IP20								
300031.00073	2x18W (48W)	16	18	2300	1800	100	3000	≥80
300031.00074	2x18W (48W)	16	18	2300	1800	100	4000	≥80
300031.00075	2x26W (64W)	22	24	3000	2400	100	3000	≥80
300031.00076	2x26W (64W)	22	24	3000	2400	100	4000	≥80
Stopień szczelności: IP20/44								
300031.00077	2x18W (48W)	16	18	2300	1800	100	3000	≥80
300031.00078	2x18W (48W)	16	18	2300	1800	100	4000	≥80
300031.00079	2x26W (64W)	22	24	3000	2400	100	3000	≥80
300031.00080	2x26W (64W)	22	24	3000	2400	100	4000	≥80





Kod	Wymiary [mm] L H	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Stopień szczelności: IP20					
300031.00073	240 160	215	132	1	0,7
300031.00074	240 160	215	132	1	0,7
300031.00075	240 160	215	132	1	0,7
300031.00076	240 160	215	132	1	0,7
Stopień szczelności: IP20/44					
300031.00077	240 160	215	132	1	0,7
300031.00078	240 160	215	132	1	0,7
300031.00079	240 160	215	132	1	0,7
300031.00080	240 160	215	132	1	0,7



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

POZOSTAŁE ZDJĘCIA**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com