

COMPACT LED EVO N 1200

LED GO!

OŚWIETLENIE BIUROWE



PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilające:	220-240V
Częstotliwość linii:	50 – 60Hz
Stopień ochrony IP:	IP20
Klasa energetyczna:	A+
Klasa ochrony:	I, II
Wymiary:	1195/250/66mm
Temperatura barwowa:	3000K; 4000K
Sposób montażu:	Natynkowy
Temperatura pracy oprawy:	od -20°C do +35°C
Strumień świetlny:	max. 6800lm
Materiał klosza:	PS
Rodzaj klosza:	Opal
Źródło światła:	LED GO!
Moc nominalna źródła światła:	25W-58W

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu natynkowego oraz w sufitach modułowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED GO! i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; SDCM ≤ 3; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w szczególności w ciągach komunikacyjnych obiektów biurowych, użyteczności publicznej lub o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED.

COMPACT LED EVO N 1200

LED GO!

OŚWIETLENIE BIUROWE

DOSTĘPNE TYPY OPRAW

Kliknij w indeks aby przejść do szczegółowej karty produktu

Indeks	Moc nominalna źródła światła	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Materiał klosza	Rodzaj klosza	Klasa ochrony	Klasa energetyczna
» 905605	25W	3000K	2900lm	PS	Opal	II	A+
» 905599	25W	4000K	3150lm	PS	Opal	II	A+
» 905568	32W	3000K	3550lm	PS	Opal	II	A+
» 905551	32W	4000K	3850lm	PS	Opal	II	A+
» 905643	44W	3000K	4750lm	PS	Opal	II	A+
» 905636	44W	4000K	5150lm	PS	Opal	II	A+
» 905933	50W	3000K	5450lm	PS	Opal	II	A+
» 905926	50W	4000K	5950lm	PS	Opal	II	A+
» 905865	58W	3000K	6250lm	PS	Opal	I	A+
» 905858	58W	4000K	6800lm	PS	Opal	I	A+

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2017-08-29



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



86/2017

www.lenalighting.pl | Strona 2