

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nazwa wyrobu budowlanego: Słup stalowy oświetleniowy

Oznaczenie typu wyrobu:

- Latarnia solarna Basic Solar LED V3
- Latarnia solarna Basic Dual Solar LED V3
- Latarnia solarno-wiatrowa Hybrid Solar LED V3
- Latarnia solarno-wiatrowa Hybrid Dual Solar LED V3
- Zestaw zasilania Off-Grid Turbo Dual Solar Set V3

Zastosowanie wyrobu budowlanego: Montaż opraw oświetleniowych

Producent wyrobu: Logisoft Szymon Sawicki

Producent wyrobu oświadcza, że produkty wymienione powyżej spełniają wymagania normy zharmonizowanej

EN 40-5:2002

odpowiednik krajowej normy


PN-EN 40-5:2004

oraz standardy bezpieczeństwa wg obowiązującego prawa.

Komponenty składowe wyrobów wymienianych powyżej są zgodne z dyrektywą EMC 2004/108/EC oraz RoHS 2011/65/UE.

Trwałość produktu zapewnia powłoka cynkowa na całej powierzchni nakładana metodą zanurzeniową wg EN 1461 opcjonalnie nakładana powłoka lakiernicza wg palety RAL.

LOGISOFT Szymon Sawicki
ul. Piotrkowska 103/105/9, 90-425 Łódź
NIP: PL 8341722804, REGON: 100221784
tel. (+48) 737 449 514, 662 142 038
biuro@elektriko.pl, www.elektriko.pl

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Górecki", is written over the printed contact information.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nazwa wyrobu budowlanego: Słup stalowy oświetleniowy

Oznaczenie typu wyrobu:

- Latarnia solarna Basic Solar LED V3
- Latarnia solarna Basic Dual Solar LED V3
- Latarnia solarno-wiatrowa Hybrid Solar LED V3
- Latarnia solarno-wiatrowa Hybrid Dual Solar LED V3
- Zestaw zasilania Off-Grid Turbo Dual Solar Set V3

Przeznaczenie:

Oświetlenie terenów i ciągów komunikacyjnych światłem bez możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Montaż panelu fotowoltaicznego o powierzchni do 2,8 m² na szczycie słupa wraz z wysięgnikiem 1,5 m długości pod turbinę wiatrową.

Montaż panelu do słupa: Panel fotowoltaiczny mocowany śrubunkiem do stalowego stelaża wykonanego z kątownika ocynkowanego z rurą pod kątem ok 30-45 stopni względem ziemi osadzonej w rurę o mniejszej średnicy wystającej ze słupa i ryglowanej śrubunkiem dociskając dwie rury do siebie.

Słup wraz z konstrukcją hybrydową osadzony w podłożu przy użyciu fundamentu. Masa własna fundamentu oraz jego wysokość uzależniona od rodzaju podłoża.

W przypadku gruntów trwałych o zwartej strukturze zaleca się stosowanie fundamentu o masie nie mniejszej niż 120 kg i wysokości przekraczającej 100 cm.

Producent wyrobu oświadcza, że produkty wymienione powyżej spełniają wymagania normy

PN-EN 40-5:2004, EN 40-5:2002, PN EN 1090

oraz standardy bezpieczeństwa wg obowiązującego prawa.

Komponenty składowe produktów wymienianych powyżej są zgodne z dyrektywą

EMC 2004/108/EC oraz RoHS 2011/65/UE.

Trwałość produktu zapewnia cynkowanie zgodne z PN-EN ISO 1461

Logisoft Szymon Sawicki
ul. Piotrkowska 103/105/9
90-425 Łódź
NIP (VAT ID): PL 8341722804
REGON: 100221784



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Słupy stalowe oświetleniowe typu:

- Latarnia solarna Basic Solar LED V3
- Latarnia solarna Basic Dual Solar LED V3
- Latarnia solarno-wiatrowa Hybrid Solar LED V3
- Latarnia solarno-wiatrowa Hybrid Dual Solar LED V3
- Zestaw zasilania Off-Grid Turbo Dual Solar Set V3

Zastosowanie wyrobu budowlanego: Montaż opraw oświetleniowych

Producent wyrobu: Logisoft Szymon Sawicki

Producent wyrobu oświadcza, że produkty wymienione powyżej są zgodne ze specyfikacją:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Drogowe słupy oświetleniowe oraz konstrukcje wsporcze dla obszarów ruchu

- Materiał: Stal S235

- Oprawa LED zawieszona na wysokości: 4-6m (wg. wymagań klienta — inwestora)

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) NR 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta

LOGISOFT Szymon Sawicki
ul. Piotrkowska 103/105/9, 90-425 Łódź
NIP: PL 8341722804, REGON: 100221784
tel. (+48) 737 449 514, 662 142 038
biuro@elektriko.pl, www.elektriko.pl

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Góral", is written over the printed contact information.