



Grupa katalogowa: OPRAWY RASTROWE I MODUŁOWE

LUGCLASSIC LED p/t



Kod	Strumień [lm]	Temperatura barwowa	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Moc [W]	Wymiary LxWxHxD [mm]	Masa [kg]	Krzywe światłości
600x600							
060141.5L05.315	4800	3000	>80	48	595 595 72 103	5,2	1911
060141.5L06.315	5000	4000	>80	48	595 595 72 103	5,2	1911
060141.5L07.315	9600	3000	>80	96	595 595 72 103	5,7	1913
060141.5L08.315	10000	4000	>80	96	595 595 72 103	5,7	1913
625x625							
060141.5L05.325	4800	3000	>80	48	622 622 63 93	5,2	-
060141.5L06.325	5000	4000	>80	48	622 622 63 93	5,2	-
060141.5L07.325	9600	3000	>80	96	622 622 63 93	5,2	-
060141.5L08.325	10000	4000	>80	96	622 622 63 93	5,2	-



Charakterystyka: nowoczesna oprawa do montażu podtynkowego na źródła światła LED

Opis techniczny: obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej malowana w kolorze białym, pleksi satynowana, o wysokim współczynniku przepuszczalności światła

Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, redakcje gazet

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Akcesoria

		150210.00605	ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595
---	---	--------------	--