

Oprawy z kloszem



TORINO II T5 OPAL PRM









Seria opraw świetłówkowych z możliwością wyboru wersji rozstawu rastrów parabolicznych. Montowana poprzez położenie na konstrukcji nośnej sufitu modułowego lub bezpośrednio do stropu stałego.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości.

Montaż: w sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej lub nastropowy.

Warianty

					
1x28W	T5 /G5/	2,30	<input type="checkbox"/>	OPAL	PX1685101
1x54W	T5 /G5/	2,30	<input type="checkbox"/>	OPAL	PX1685108
2x28W	T5 /G5/	4,00	<input type="checkbox"/>	OPAL	PX1685115
2x54W	T5 /G5/	4,00	<input type="checkbox"/>	OPAL	PX1685122
3x14W	T5 /G5/	3,10	<input type="checkbox"/>	OPAL	PX1685129
3x24W	T5 /G5/	3,10	<input type="checkbox"/>	OPAL	PX1685136
4x14W	T5 /G5/	3,10	<input type="checkbox"/>	OPAL	PX1685143
4x24W	T5 /G5/	3,10	<input type="checkbox"/>	OPAL	PX1685150
1x28W	T5 /G5/	2,30	<input type="checkbox"/>	PRM	PX1686101
1x54W	T5 /G5/	2,30	<input type="checkbox"/>	PRM	PX1686108
2x28W	T5 /G5/	4,00	<input type="checkbox"/>	PRM	PX1686115
2x54W	T5 /G5/	4,00	<input type="checkbox"/>	PRM	PX1686122
3x14W	T5 /G5/	3,10	<input type="checkbox"/>	PRM	PX1686129
3x24W	T5 /G5/	3,10	<input type="checkbox"/>	PRM	PX1686136
4x14W	T5 /G5/	3,10	<input type="checkbox"/>	PRM	PX1686143
4x24W	T5 /G5/	3,10	<input type="checkbox"/>	PRM	PX1686150